



POLYTROL®

FARBAUFFRISCHER

Produkt- beschreibung

Farbauffrischer für Kunststoffe, Stein, Metall, Betonwerksteine, Fliesen usw.

Eigenschaften

- Stellt den Glanz wieder her und schützt polierte und verchromte Metalle: Aluminium, Chrom, Messing, Kupfer usw.
- Frischt Farbe und Optik von Kunststoff- und Gelcoatoberflächen auf (Stoßstangen, Bootsrümpfe, Gartenmöbel, Fensterläden).
- Regeneriert Oberflächen von Marmor, Fliesen, Grabsteinen, Schieferplatten, Terrakotta und Bodenplatten, deren Färbung mit der Zeit verblasst ist.
- Gibt verwitterten Farben und Lacken ihren ursprünglichen Hochglanz zurück.
- Enthält kein Silikon.

Einsatzbereiche

Innen / Außen



Haus / Boden / Rahmen: Fliesen, Terrakotta, Marmor, Schieferplatten, Alurahmen von Fensterfronten, Wintergärten, Farben und Lacke, Messing, Kupfer...



Außenbereich / Garten: Gartenmöbel, Fensterläden, Gartentüren, Bodenplatten, Grabsteine, Terrakotta...



Motorräder: Kunststoffe...



Autos: Chromteile, Zierleisten, Stoßstangen, Instrumententafeln...



Boote: Bootsrümpfe...

Technische Daten

Farbton: Leicht bernsteinfarben.

Lösemittel: Terpentinersatz.

Dichte (bei 18°C): 0,855 ± 0,02.

Flammpunkt: > 60°C.

Viskosität: Dünnflüssige Flüssigkeit.

Feststoffgehalt: 33 % ± 2.

Verdünnung: Gebrauchsfertig - nicht verdünnen.

Gebindegrößen: Spray 250 ml, 0,5 l, 1 l, 20 l, 200 l.

Ergiebigkeit: 18 m²/l.

Haltbarkeit: Mindestens 5 Jahre im verschlossenen, nicht angebrochenen Originalgebinde.

Werkzeuge: Pinsel, Rolle, fusselfreies Tuch.

Empfehlungen vor der Anwendung

- Reduzierte Flächen stufenweise behandeln, um eine unkontrollierte Trocknung des POLYTROL®-Farbauffrischers zu vermeiden.
- POLYTROL® nicht auf heiße Flächen oder in praller Sonne auftragen.
- Nicht zu behandelnde Flächen abdecken.
- Sich vor dem Auftragen des POLYTROL®-Farbauffrischers vergewissern, dass die Flächen sauber, trocken und frei von Fett- und Silikon-Flecken sind.
- Sollte eine Reinigung erforderlich sein, auf Metall ein Lösemittel oder eine Mischung aus Wasser + Reinigungsmittel verwenden, auf Kunststoffen vorzugsweise NET-TROL® 200 (gleicher Hersteller).
- Gründlich mit Leitungswasser spülen und anschließend mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

Anwendung

- Mit einem weichen Pinsel vorsichtig eine Schicht POLYTROL® auftragen. Farbnasen vermeiden (Metallflächen sorgfältig mit feinsten, in POLYTROL® getränkter Stahlwolle bearbeiten).
- 10 bis 20 Minuten einwirken lassen, dann das überschüssige Produkt mit sauberem, fusselfreiem Tuch oder saugfähigem Papier abwischen.
- POLYTROL® vor dem Abwischen nicht trocknen lassen.
- Vor der Ingebrauchnahme mindestens 24 Stunden warten.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach der Anwendung mit Terpentinersatz.

Sicherheit

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

